



Generator dwutlenku chloru

EuroClean OXCL

Dezynfekcja wody pitnej, ciepłej,
ścieków oraz wody przemysłowej

Najskuteczniejsza metoda eliminacji
bakterii Legionella w obiegach wodnych

- Eliminacja bakterii m.in. Legionella
- Automatyczne dozowanie sterowane przepływem
- W pełni automatyczne i bezobsługowe urządzenie
- Zdalny dostęp i sterowanie

Zastosowania urządzenia:

- ✔ Szpitale, hotele, PEC-e, obiegi c.w.u., baseny
- ✔ Obiekty użyteczności publicznej, urzędy, biura
- ✔ Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe, wieże chłodnicze, oczyszczalnie ścieków



+48 12 200 48 16

biuro@euroclean.pl

EuroClean®

DLACZEGO GENERATOR DWUTLENKU CHLORU

Generator OXCL służy do bezpiecznej produkcji roztworu dwutlenku chloru (ClO_2), który dezynfekuje wodę pitną, użytkową oraz przemysłową.

Dwutlenek chloru jest doskonałym rozwiązaniem zwłaszcza w celu eliminacji Legionelli z racji skutecznej likwidacji biofilmu – czego inne dezynfekanty nie potrafią.

Generator dwutlenku chloru OXCL posiada atest PZH, a produkowany dwutlenek chloru jest zatwierdzonym środkiem do dezynfekcji wody pitnej oraz rejestrowanym biocydem wg. Ustawy o produktach biobójczych z dnia 9.10.2015 r.

JAK DZIAŁA GENERATOR DWUTLENKU CHLORU

Generator EuroClean OXCL pracuje w pełni automatycznym trybie tak, aby wyprodukowany dwutlenek chloru był zawsze świeży i skuteczny. Urządzenie posiada filtr gazowy oraz jednostkę sterującą wskazującą aktualny przepływ, zapas odczynników chemicznych, zgłoszenia serwisowe i alarmowe. Jako akcesoria oferujemy montaż celi pomiarowej, która analizuje zawartość ClO_2 w wodzie uzdatnionej.

NADZÓR ON-LINE

Urządzenie posiada inteligentny system sterujący oparty na technologii HMI (Human Machine Interface), dzięki któremu możliwa jest zdalna komunikacja za pośrednictwem urządzenia mobilnego lub PC. Generator jest pod stałym nadzorem specjalistów serwisu firmy EuroClean, świadczącej również usługę obsługi technicznej.

PARAMETRY I MOŻLIWOŚCI SYSTEMU

- Nadzór on-line firmy EuroClean
- Przesyłanie zgłoszeń alarmowych w formie e-mail na adresy obsługi/klienta
- Komunikacja z nadrzędnym systemem sterującym klienta
- HMI kolorowy ekran dotykowy 4,3"
- Menu w języku : polskim, angielskim, czeskim

Certyfikaty: PZH, TUV, CSN EN ISO 9001:2009



Szybka instalacja



Automatyczne działanie



Niskie koszty eksploatacji



Możliwość wynajmu



	EuroClean OXCL BLUE I	EuroClean OXCL BLUE II	EuroClean OXCL BLUE III *
Wydajność przy stężeniu 0,4mg/l wody uzdatnionej	maks. przepływ 10 m ³ /h	maks. przepływ 20 m ³ /h	maks. przepływ ponad 20 ³ /h
Zasilanie	230 V	230 V	230 V
Rozmiary w mm (sz x gł x wys)	932/480/1646	932/480/1646	932/480/1646

* dodatkowe wanny ochronne